



REZ HÄNDETROCKNER

Bei den Rez Händetrocknern sind die Gehäuse standardmässig aus vandalensicherem Chromnickelstahl, weissem schlagfestem Kunststoff oder epoxid-lackiertem Stahlgehäuse gefertigt.

Weitere aktuelle Informationen, Tipps sowie Planungshilfen finden Sie unter www.rez-ag.ch/haendetrockner

Die Geräte sind sehr leise und mit optoelektronischer Bereichserfassung (Annäherungsschalter) ausgerüstet. Alle Rez Modelle garantieren effizientes und hautschonendes Händetrocknen. Sie sind energie- und umweltfreundlich, hygienisch und kostengünstig.

Händetrockner für den öffentlichen Bereich

	Kunststoff-Gehäuse	Chromnickelstahl-Gehäuse	Schlagfestes epoxidlackiertes Stahlgehäuse	Aluminiumdruckguss Gehäuse	Luftausstoss (m ³ /h)	Ausblasttemperatur (°C)	Nennleistung (Watt)	Gewicht (kg)	Masse (BxHxT)
WP 1100		■			258	65	2000	6.5	298x396x150
AirStream 2000	■				258	65	2000	2.8	260x270x140
MFLW 2			■		450	43	2250	5.0	276x325x164
Ultronic W				■	200	40	910	4.0	257x289x234

Gerätevermessung dazu finden Sie auf der Seite 12

Alle Händetrockner Betriebsspannung 230V | Geräuschpegel 65 dB - 69 dB

Airstream 2000, WP 1100 und MFLW 2, Ultronic W Model mit optoelektronischer Erfassung (Bereich 0-40 cm) | Elektroanschluss UP



WP 1100



Ultronic W



AirStream 2000



MFLW 2



Vorteile der Rez Händetrockner

geeignet für den täglichen, harten Dauerbetrieb

garantiert lange Betriebsdauer

minimaler Unterhalt

vandalensicher